

アルミホイールクリーナー & アルミホイールコーティング

作業手順書

アルミホイールクリーナー作業手順

金額目安 1本1,000円×4本=4,000円

	① 洗車前に行く。 準備するもの クリーナー 高压ガン
	② クリーナーを噴霧する 1本につき100ml コスト245円 表より裏の方を たっぷ噴霧し置く。
	③ クリーナーを噴霧し しばらくすると 鉄に反応すると 紫色になります。
	④ 高压ガンを用意 特に裏に高压ガンを 挿入し圧力の強い方 で洗浄する ※欧州車はやりやすい
	⑤ たっぷり洗浄する ホイールの内側まで 高压ガンを挿入し 洗浄する
	⑥ 高压ガン洗浄後は エアガンで タイヤ・ホイールの 水切りをする

アルミホイールコーティング作業手順

金額目安 1本1,000円×4本=4,000円

	⑦ タイヤ・ホイールを 水切り後 ホイールコーティング を塗布する KOTAC-G REVO II
	⑧ KOTAC-G REVO II を スポンジに適量 噴霧する
	⑨ コーティング剤を ホイールに塗布する 少ない場合は ⑧を繰り返す
	⑩ 細かい所も 入念に塗布する 塗布後、乾燥させる 3分から5分乾燥
	⑪ 入念に乾拭きする
	⑫ ホイールコーティング 完成