


エクسسジー クリーンX-Gの作業手順

クリーンX-G



STEP1

- ◎ガラスに付着している泥・汚れを洗い流す。(もしくは固く絞ったタオルで拭き取る)
- ◎水分を拭き取る。




STEP2

- ◎A クリーンX-G専用ガラスクリーナーのボトルをよく振る。
- ◎付属のB 青い背板の付いたスポンジに液剤を適量(フロントガラス半面:500円玉1~2枚分)付ける。
- ◎ガラス面の液剤が透明になるまで縦横の順で磨きあげる。




STEP3

- ◎処理後、C 付属の緑のスポンジを使い、十分な水で洗い流す。(撥水している箇所があれば再度クリーナーで磨く)
- ◎ガラス面の水分を付属のペーパータオルで拭き取り、よく乾かす。(ボディ・屋根等飛散した水がガラス面に再付着しないように拭き取る)




STEP4

- ◎ガラス面クリーナー処理後、フッ素液Dと反応液EをF 付属のブレンドボトルにフロントガラス分もしくは全面分計る。
- ◎キャップをして2~3回振ってブレンドする。



STEP5

- ◎2枚重ねたティッシュペーパーを二つ折りにし、G 付属の青い塗布用スポンジに巻きつける。



STEP6

- ◎STEP4の混合液をティッシュペーパーにつけ、塗り込む。
- 1回目 縦→横に。
- 2回目 横→縦に。
- ◎残り半面も同じ手順で施工する。使用したブレンドボトル内の混合液は使い切る。



STEP7

- ◎塗りのばし後、新しいティッシュペーパーに巻き替え、乾拭きする。(万が一拭き残しがある場合は、水を含ませて固く絞った綺麗なタオルで拭き、乾いた綺麗なタオルで乾拭きする)




〔クリーンX-Gセット内容〕

クリーンX-GⅡ




STEP1

- ◎ガラスに付着している泥・汚れを洗い流し、(もしくは固く絞ったタオルで拭き、)A 付属の吸水タオルで水が残らないように拭き取る。




STEP2

- ◎B 1液は入れる前によく振って混ぜる。
- ◎1液▶C 2液の順でD ブレンドボトルに各指定量を入れ、よく振って混ぜる。



STEP3

- ◎2枚重ねたティッシュペーパーを二つ折りにし、E 付属の青い塗布用スポンジに巻きつける。



STEP4

- ◎STEP2の混合液をティッシュペーパーにつけ、塗り込む。
- 1回目 縦→横に。
- 2回目 横→縦に。
- ◎残り半面も同じ手順で施工する。使用したブレンドボトル内の混合液は使い切る。



STEP5

- ◎水を含ませて固く絞った綺麗なタオルで拭き、乾いた綺麗なタオルで乾拭きする。




〔クリーンX-GⅡセット内容〕

クリーンX-GⅢ




STEP1

- ◎ガラス表面の汚れ、砂等をキレイに落とす。



STEP2

- ◎ガラス表面に、30cm離れた高さを目安に直接約2~3秒間スプレー(フロントガラス半面)する。



STEP3

- ◎乾いた柔らかいタオルで拭きのばし、残り半面も同じ要領で施工する。



〔クリーンX-GⅢ〕